

Усадьба

АНТИСЕПТИК У-204 ПРОТИВ ЖУКОВ

- ✓ уничтожает насекомых на всех стадиях развития
- ✓ обладает высокой проникающей способностью
- ✓ не изменяет структуру древесины



Назначение:

Состав предназначен для защиты от любых видов насекомых-вредителей и их личинок сроком до 20 лет. Также препарат применяется для антисептической обработки древесины, лесо- и пиломатериалов против образования плесени, грибка, синевы, гнили внутри помещений и снаружи «под навесом». Состав проникает вглубь древесины, химически связывается с ней и становится трудновываемым.

Область применения:

Продукт применяется по новым или старым деревянным поверхностям: перекрытиям, перегородкам, лагам, стропильным системам, стенам, хозяйственным постройкам, верандам. Также состав применяется по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, OSB, МДФ, и др.).

Применение:

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить на чистую подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с интервалом в 30 минут. Либо временно погрузить материал в раствор антисептика. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Окончательная устойчивость покрытия к вымыванию формируется полностью через 3-5 суток. Лечение заражённой древесины проводят методом шприцевания во входные отверстия личинок и выходные отверстия жуков. Расход средства составляет 150-250 мл/м² для профилактической обработки и 200-350 мл/м² для уничтожения насекомых.

Состав:

Водный раствор биоцидных веществ, функциональные добавки.

Свойства

- гарантирует защиту деревянных изделий до 20 лет в умеренных условиях эксплуатации (VIII класс по ГОСТ 20022.2)
- срок службы биозащиты снаружи (под навесом) не менее 5 лет, внутри – до 20 лет
- высокоэффективен в борьбе с насекомыми-древоточцами и их личинками
- предотвращает повторное заражение насекомыми
- защищает древесину от плесени, грибка, синевы, гнили
- хорошо проникает в древесину, не образует плёнки
- сохраняет видимой текстуру, не ухудшает эксплуатационные и декоративные качества материалов
- не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ

БЕСЦВЕТНЫЙ СОСТАВ

Меры предосторожности:

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – IV («вещества малоопасные»). Состав пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

бутылка: 1л; канистра: 5л / 10л

