

ЭМАЛЬ ПФ-115

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



время
высыхания



долговечная



внутри и
снаружи



атмосферо-
стойкая



- Дерево
- Кирпич
- Металл
- Бетон

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль ПФ-115 – высококачественная глянцевая эмаль для окраски деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Эмаль образует прочное покрытие, устойчивое к интенсивному мытью, механическим повреждениям и воздействию атмосферных осадков. Срок службы готового покрытия – не менее 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением эмаль тщательно перемешать. При загустевании состава добавить до 10% уайт-спирита. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Подготовленную поверхность покрыть грунтовкой. Эмаль нанести кистью, валиком или краскораспылителем при температуре окружающего воздуха от +5 до +30°C.

РАСХОД

Расход эмали составляет 80-140 г/м² на один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания каждого слоя составляет 24 ч при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

СОСТАВ

Алкидный лак, наполнители, пигменты, технологические добавки, уайт-спирит.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт пожароопасен. Работы проводить вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить состав в плотно закрытой таре при t от -30 до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла, и нагревательных приборов. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

БЕЛАЯ	ЧЕРНАЯ	КРАСНАЯ	ЗЕЛЕНАЯ
СЕРАЯ	КОРИЧНЕВАЯ	ЖЕЛТАЯ	СИНЯЯ