

ОГНЕБИОЗАЩИТА

I группа огнезащитной эффективности У-102

Защищает древесину от воспламенения, горения и распространения огня



Назначение:

Состав обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Защищает древесину от воспламенения и горения, активно препятствует возгоранию древесины и распространению огня. Применяется для обработки стропил, обрешеток кровли, перегородок, изделий из дерева, деревянных домов, бань, саун и других деревянных поверхностей, где необходимо защитить древесину от угрозы воспламенения. Применяется при наружных и внутренних работах. Состав дополнительно обеспечивает биозащиту дерева от синевы, плесени, грибка и насекомых.

Применение:

Тщательно перемешать состав перед применением. Перед обработкой поверхность дерева должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной от загрязнений и пыли, в том числе и древесной. Наносить огнебиозащиту можно кистью, валиком или распылителем, стараясь распределить по поверхности равномерно, обильно смачивая, либо методом окунания древесины в состав. Обработку производить в один-два слоя, дав впитаться первому слою в течение двух часов. Для обеспечения I группы огнезащитной эффективности расход должен составлять не менее 400 г/м². Температура воздуха при работе должна быть выше +5°C. Допускается нанесение состава на поверхность, обработанную ранее огнезащитными составами. Применение состава по горючим и водоотталкивающим материалам не допустимо.

Свойства

- защищает древесину от воспламенения и горения
- сохраняет текстуру дерева, позволяет древесине «дышать»
- после нанесения огнебиозащиты допускается обработка древесины декоративными защитными составами
- защищает дерево от грибка и насекомых
- срок действия огнебиозащиты 7 лет - снаружи, 15 лет - внутри, 20 лет - скрытые полости (кровли)

Меры предосторожности:

Состав пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

Состав:

Вода, органические и неорганические соединения, функциональные добавки.

канистра: 5кг / 10кг