

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ OSB



Внутри
и снаружи



Заделка
стыков
до 5 мм



Содержит добавки
против плесени и грибка



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению шпатлевка предназначена для заделки стыков OSB внутри помещений. Может применяться на улице под навесом с дальнейшей отделкой поверхности финишными материалами. Отлично герметизирует соединения конструкций из OSB, образует суперэластичное покрытие без трещин в местах соединений плит. Выравнивает стыки и придает конструкции повышенную прочность и долговечность. Применяется для заполнения стыков OSB, ДВП, ДСП, ГВЛ, МДФ, SIP панелей, фанеры.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Стыки и швы очистить от пыли, стружки и осыпающихся частиц. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить металлическим шпателем в 1-2 слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя до 2 мм. Последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Межслойная сушка 4 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Во время высыхания рекомендуется избегать прямых солнечных лучей.

РАСХОД

Расход на заполнение шва глубиной и шириной 5 мм составляет до 70 г/п.м.

СВОЙСТВА

- суперэластичная, хорошо заполняет стыки OSB
- водостойкая, предотвращает разбухание OSB
- трещиностойкая, образует стойкое к деформациям покрытие
- высокая адгезия к основанию
- легко наносится
- хорошая совместимость с различными материалами при дальнейшей отделке
- без запаха, экологически безопасна

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза смыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, мрамор молотый, функциональные добавки, вода.

евроведро: 1,5 кг / 3 кг