





ПРОФ-17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТОВКА

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

для укрепления
сильновпитывающих поверхностей



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка предназначена для укрепления поверхности и стабилизации впитывающей способности оснований перед приклеиванием плитки, нанесением штукатурных смесей и смесей для выравнивания пола. Обладает высокой проникающей способностью. Предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей. Связывает пыль. Повышает адгезию материалов к основанию. Повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое. Благодаря содержанию пигмента позволяет легко отличить обработанную поверхность. Для работ внутри и снаружи помещений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, цементно-песчаные штукатурки и стяжки, известковые и гипсовые штукатурки, кладки из кирпича и ячеистого бетона, ДСП и ДВП, гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от слабо держащихся осыпающихся элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перемешать грунтовку перед применением. Наносить кистью или валиком, не допуская пропусков. Работать при температуре воздуха выше +5°C. Сильновпитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в 2 слоя, при этом грунтовку для первого слоя рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:1. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.

РАСХОД

Расход грунтовки составляет 80-120 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания, при нанесении в один слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при t +20°C и относительной влажности воздуха 65% составляет около 2 часов.

СВОЙСТВА

- глубоко проникает в основание
- укрепляет и обеспыливает поверхность
- обеспечивает надежное сцепление материалов с основанием
- снижает впитывающую способность основания
- светло-желтый цвет позволяет легко увидеть загрунтованную поверхность

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка не содержит вредных примесей, пожаро- и взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, консервант, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-желтый
Плотность, кг/дм ³	1,0
Время высыхания, ч	2
Морозостойкость, циклов	5
t применения, °C	от +5 до +30
Расход, г/м ²	80-120

Фасовка: 1 кг / 3 кг / 5 кг / 10 кг / 20 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-014-23599235-2017

