

# ШПАТЛЁВКА ПО ДЕРЕВУ

белый

сосна

дуб

бук

- Эластичная
- Водостойкая
- Безусадочная



## НАЗНАЧЕНИЕ:

Высококачественная шпатлевка для дерева. Применяется для исправления дефектов на различных деревянных поверхностях и изделиях: полы, плинтуса, окна, двери, фанера и листы ДСП. Легко наносится благодаря своей пластичности. Незаменима при выполнении столярных работ по деревянным поверхностям. Идеально маскирует трещины и царапины. Может наноситься в тончайшем слое. Устойчива к небольшим деформациям, сжимается и расширяется вместе с древесиной благодаря своей эластичности. Водостойкая. Безусадочная. Легко обрабатывается абразивными материалами.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность заранее подготовить. Поверхность древесины должна быть гладкой и ровной. На поверхности не должно быть загрязнений, жировых пятен, смолы. Состав готов к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем. Последующие работы рекомендуется производить после полного высыхания шпатлевочного слоя. Колеруется в заводских условиях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|   |                        |
|---|------------------------|
| цвет                                    | белый, сосна, дуб, бук |
| степень белизны, %                      | 96,7                   |
| время высыхания, час                    | 2-5                    |
| расход при слое 1 мм, кг/м <sup>2</sup> | 1700                   |
| максимальная толщина слоя, мм           | 2                      |
| степень перетира, мкм                   | 60                     |
| массовая доля нелетучих веществ, %      | 78 ± 2                 |
| морозостойкость, циклов                 | 5                      |

## СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, целлюлоза, консервант, пигмент, вода.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 0,25кг / 0,5кг / 1кг /3кг