

КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

ТЕРМОСТОЙКАЯ +400°C

БЕЛАЯ

БЕЖЕВАЯ

КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска силикатная термостойкая предназначена для окрашивания печей, каминов, печных труб и дымоходов. Наносится на бетонные, кирпичные, каменные, асбестовые и оштукатуренные поверхности. Выдерживает нагрев поверхности до +400°C. При воздействии высоких температур сохраняет цвет, не выделяет запаха и вредных веществ. Краска обладает высокой укрывистостью, быстро сохнет, образует матовое покрытие. Применяется внутри помещений и снаружи под навесом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от непрочных державшихся старых покрытий. Дефекты поверхности рекомендуется устранить термостойкой шпатлевкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Состав наносится кистью или валиком при t не ниже +5°C. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 1 часа. Розжиг печи допускается через 24 часа после окрашивания.

РАСХОД

Расход краски составляет 350 г/м² при нанесении в один слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания при t +20°C и относительной влажности воздуха 65% 24 часа.

СВОЙСТВА

- выдерживает нагрев поверхности до +400°C
- сохраняет свои свойства при воздействии высоких температур
- укрывистая, образует матовое покрытие
- влагостойкая
- быстро сохнет
- экологичная, без запаха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро-, взрывобезопасна. Имеет сильную щелочную реакцию! Во время работы использовать перчатки и очки для защиты глаз. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Связующее силикатное, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

фасовка: 1,5кг / 3кг / 4,5 кг / 7,5 кг / 14 кг