

## ГРУНТОВКА ГФ - 021

ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ  
ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ



СЕРАЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ГФ-021 предназначена для защиты от коррозии металлических изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации влиянию климатических факторов, агрессивному воздействию паров и газов, кислот и щелочей. Также применяется для грунтования металлических или деревянных поверхностей перед покрытием эмалями и красками. Для работ внутри и снаружи помещений. Устойчива к изменениям температуры от -45 до +60°C. Грунтовка изготовлена на современном испанском оборудовании «Oliver y Batlle SA» и немецком оборудовании «NETZSCH». В основе состава грунтовки - суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, ржавчины, окалины, жировых, масляных и других загрязнений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением до получения однородной массы. При загустевании грунтовки добавить до 10% уайт-спирита, скипидара или смеси одного из указанных растворителей с сольвентом в соотношении 1:1. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре окружающего воздуха от +5°C до +35°C.



### РАСХОД:

Расход составляет 60-100 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания грунтовки составляет 24 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Для защиты рук использовать перчатки. Во время работы, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в герметично закрытой оригинальной таре производителя при температуре окружающей среды от -40 до +40°C вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.