

ШПАТЛЁВКА ПОЛИМЕР-КЛЕЕВАЯ на основе ПВА

- Легко наносится
- Гладкая
- Пластичная



БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для выравнивания бетонных, гипсовых, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, ГКЛ. Для проведения подготовительных работ под окраску и под обои. Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки, а также бетонные, пенобетонные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Поверхности с осыпью песка, крупнопористую впитывающую штукатурку и бетонные поверхности обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Шпатлевка готова к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем слоем до 3 мм. Последующий слой шпатлевки можно наносить после высыхания предыдущего. К шлифованию можно приступить после полного высыхания шпатлевочного слоя. После шлифовки обработать поверхность акриловой пропиткой для укрепления и обеспыливания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Мел, поливинилацетатная дисперсия, целлюлоза, консервант, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цвет	белый
степень белизны, %	95,0
время высыхания, ч	1-4
минимальный расход по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м ²	120
расход при слое 1 мм, г/м ²	1600
максимальная толщина слоя, мм	3
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	67 ± 2
морозостойкость, циклов	5

евроведро: 1кг/3кг/16кг
пакет: 2кг/4кг/10кг/20кг