



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА

ГИДРОФОБИЗАТОР

✓ КАМЕНЬ ✓ КИРПИЧ ✓ БЕТОН ✓ ДЕРЕВО

ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ **10 лет**



НАЗНАЧЕНИЕ

Гидрофобизирующая пропитка применяется для защиты камня, кирпича, бетона и дерева от воздействия влаги. Состав защищает поверхность от разрушительного действия дождя, солнца и межсезонных колебаний температуры. Предотвращает распространение биопоражений. Благодаря своим свойствам, пропитка увеличивает прочность и морозостойкость поверхности. Состав усиливает цвет обрабатываемой поверхности, подчеркивая структуру материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки керамического и силикатного кирпича, искусственного и природного декоративного камня, тротуарной плитки, бетона, газобетона, пенобетона, древесины, гипсокартона и гипса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5°C. Состав готов к применению. Пропитку равномерно распределить по поверхности при помощи кисти, валика или распылителя. Возможно наносить состав в 2 слоя на пористых поверхностях, при этом не допускать высыхания поверхности, т. е. наносить пропитку «мокрым по мокрому». Расход пропитки 100-250 мл/м² в зависимости от впитывающей способности материала.

СВОЙСТВА

- придает водоотталкивающие свойства обрабатываемой поверхности
- снижает влагопоглощение материала
- предотвращает появление биопоражений
- повышает морозостойкость и коррозионную стойкость
- подходит для внутреннего и наружного применения
- увеличивает срок службы обработанного материала

СОСТАВ

Латекс акриловый, силиконовый гидрофобизатор, пленочный фунгицид, вода.

ХРАНЕНИЕ

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от +5 до +30°C. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

бутылка 1 л
канистра 5 л / 10 л

