

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ **ГФ-021**

БЫСТРОСОХНУЩАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования и защиты металлических поверхностей и изделий. Специальные антикоррозийные и технологические добавки предотвращают появление ржавчины, обеспечивают покрытию атмосферостойкость, стойкость к воздействию УФ-лучей, воды, солей, моющих средств, минеральных масел. Для работ внутри и снаружи помещений. Устойчива к изменениям температуры от -45°C до +60°C. Может применяться для грунтования деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА:

- антикоррозионная
- атмосферостойкая
- защищает от воды, солей, моющих средств
- быстро сохнет

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

от 20 минут до 40 минут при температуре +20°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт пожароопасен. Работы проводить вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить состав в герметично закрытой оригинальной таре производителя при температуре окружающей среды от -30 до +30°C. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги, приборов отопления, электрических устройств. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, ржавчины, окалины, жировых, масляных и других загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением до получения однородной массы. При необходимости продукт разбавить растворителем 646. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C.

РАСХОД:

Расход грунтовки зависит от способа нанесения и составляет ≈ 80 г/м²

СОСТАВ:

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, специальные добавки, растворитель, сиккатив.