



Д-39

КЛЕЙ

для потолочных плит СУПЕРБЕЛЫЙ

АКРИЛОВЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Клей применяется для приклеивания пенополистирольных и полиуретановых потолочных плит, плинтусов, розеток и других декоративных элементов на потолок и стены внутри помещений. Быстро фиксирует, обеспечивает надежное прочное соединение. Супербелый, не желтеет со временем. Экологически безопасен, без запаха.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, дерево, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, OSB, ДСП, ДВП, МДФ.

ПОГотовка ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от отслаивающихся участков и разделительных веществ, выровнять, прогрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводить при t от $+5^{\circ}\text{C}$. Готовый состав перед применением тщательно перемешать. Наносить зубчатым шпателем на одну из оклеиваемых поверхностей. При наклеивании потолочных плит нанести клей на плитку в 5-9 точках. Прижать до необходимого уровня к основанию без последующего удерживания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания 24 часа при $t + 20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%. Заявленный уровень прочности состав приобретает через 7 суток с момента высыхания.

СВОЙСТВА

- супербелый
- высокая клеящая способность
- высокая адгезия к подготовленному основанию
- быстро фиксирует
- выравняет поверхности до 10 мм
- без запаха, экологически безопасен

РАСХОД

Расход клея для потолочных плит составляет 1 кг на 8 м^2 , для багета - около 1кг на 40 м. п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, мрамор молотый, консервант, вода.

Евроведро: 1,5 кг / 3 кг / 5 кг / 8 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.52.10-006-23599235-2016

